

스마트 수신반 ASC-100



Features

- 10채널 가스감지기에 대한 모니터링이 가능합니다. (Expansion unit 활용 시 최대 20채널)
- 국내 최초 가스감지기 위치 모니터링 시스템이 내장되어 있습니다.
- 국내 최초 MSDS 뷰어 기능이 내장되어 있습니다.
- 내부 메모리로 Log data 확인이 가능합니다.
- 10.1" 터치스크린이 장착되어 있으며, 다양한 언어를 지원합니다.
- Relay, 4~20mA 출력 기능 개별 모듈 구성이 가능합니다.

Accessories



Expansion Unit

제품 사양

Capacity	Up to 10channels with base unit, up to 20channels with expansion unit
Size	430(W) x 250(H) x 164(D) mm
Weight	Max 8.5Kg
Housing material	ABS PC
Display	10.1" Touch screen (Resistive Type)
Language	Korean, English, Chinese
Visual indicators	5 System LED (Power, Battery, Alarm, Service, Status), 3 Led for each channel (Green: Normal / Yellow: Fault / Red: Alarm)
Audible alarm	90dB (@1m) Pieozo Buzzer (Alarm), 2W Speaker (Voice Guidance / Alarm)
Button	Operating reset / Alarm mute
4-20mA input	4-20mA DC (2-wire or 3-wire) Up to 10channel with base unit, up to 20channel with expansion unit
Relay output	AC250V 5A, DC30V 5A relay contact (SPDT) Up to 20channel with base unit, up to 40channel with expansion unit
4-20mA output	4-20mA DC (2-Wire) Up to 10channel with base unit, up to 20channel with expansion unit
Operating temperature	-10°C ~ 55°C
Operating humidity	5 ~ 95% RH
IP Grade	IP65
AC Power	AC 110/220 V 50 - 60 Hz $\pm$ 6% / Max 150W
DC Power	DC 18 - 32 V (Normal DC 24V) / Max 150W
Backup battery	21.8V/5100mAh Lithium ion battery (>30minutes for Typical System)
External interface	TCP/IP, MODBUS
Logging	Logged event & data
Setup tools	WinApp program

제품 인증

기타 인증	KC	국내 전자파 인증	-
	CE(EMC)	유럽 전자파 인증	
	CE(LVD)	전기 안전 인증	