

흡입식 멀티 가스감지기

GTM Series



제품 특징

- 가연성 / 독성 / 프레온 / VOC 등의 가스를 감지합니다.
- 고성능 펌프를 통해 원하는 공간의 가스를 빠르게 감지합니다.
- 한 대의 제품으로 동시에 4채널 이상의 가스를 감지할 수 있습니다.
- 반도체 공정 PM 물질 & ETC에 대한 필터링 알고리즘이 적용되어 있습니다.
- 4-20mA & RS-485 또는 PoE 통신으로 모니터링 시스템을 구축할 수 있습니다.
- 릴레이 접점 출력이 가능한 제품입니다.

액세서리



Micro filter



Mounting bracket



Base plate



PG Connector

센서 사양

* = Refer to Toxic gas measuring range

Measuring method	Measurable gas	Measuring range	Response time
Infrared	Freon gas	0 ~ 2000ppm	< 15sec / 90% scale
	Flammable gas	0 ~ 5000ppm 100% LEL	< 15sec / 90% scale
Catalytic cell	Flammable gas	0 ~ 5000ppm 100% LEL	< 15sec / 90% scale
Electrochemical cell	O2	Normal range : 0 ~ 30%	< 15sec / 90% scale
	Toxic gas	Customized Specification	< 45sec / 90% scale

제품 사양

Measuring type	Auto sampling type
Accuracy	±3% / Full scale
Parameter control	Front switch (Calibration, Maintenance, Alarm setting)
Operation mode display	Power / Alarm / Trouble / Status LED
Measuring value display	Color graphic LCD display (Gas value, Gas name, Flow, Error etc.)
Alarm signal output	4 Gases - 3A@250VAC, 5A@28VDC / 3SPST Relay contact (Alarm1, Relay)
Output signal	4 Gases - Analog : 4-20mA Analog output Maintenance signal : 3mA Calibration signal : 3mA Fault signal : 0mA or 1.5 / 2.0 / 2.5mA Digital : RS-485 Modbus / PoE (Power over ethernet) (Option)
Sampling method	Diaphragm pump
Sampling line	OD 1/4 " (Standard)
Flow rate	0 ~ 1000mL/min (Normal 500mL/min)
Material	Polycarbonate
Cable Port	PG connector (PG11~PG25)
Mounting type	Wall mount
Operating temperature	-10°C ~ 50°C
Operating humidity	5 ~ 99% RH (Non-condensing)
Dimensions	280(W) × 244(H) × 154(D) mm
Weight	3.5kg
Operating power	Standard type : 12W @24VDC (Max) PoE type : 12.95W @48VDC (Max)

제품 인증

기타 인증	CE(EMC)	유럽 전자파 인증	-
	KC	국내 전자파 인증	
	NRTL(TUV)	미국 안전 인증	